



EUROCHEMICAL INDUSTRIES INC.LTD

Información Técnica

## EUROLAC LS 861

Area de aplicación	Laca blanca de alto brillo con un excelente poder cubriente. Posee muy buena solidez y una gran resistencia a la luz.
Aplicación	Se disuelve una (1) parte de laca por dos (2) partes de thinner, para lacas intermedias; se diluye una (1) de laca por dos (2) o tres (3) de thinner como laca final.
Apariencia	Líquido blanco
Características	Densidad (g/cc): 0.95 – 1.00 Viscosidad Brookfield (cps): 1000 – 2000 Residuo seco %: 28.0 – 32.0 Película: Blanca brillante Solubilidad: En thinner balanceado Naturaleza: Acetobutirato de celulosa Fecha de vencimiento: 12 meses
Manejo y precauciones	Producto inflamable, debe ser manipulado con prendas de protección. En caso de contacto con el producto, las prendas contaminadas deben lavarse antes de su reutilización. Almacenar en un lugar fresco y retirado de las fuentes de ignición. Los envases se deben mantener cerrados cuando el producto no se encuentre en uso. El producto mantiene sus características fisicoquímicas y de calidad si se mantiene en su envase original y se siguen las sugerencias de uso.
Origen	Comunidad Europea

All data and recommendations here in are accurate at the time of publication. Eurochemical Industries Inc. Ltd. reserves the right to modify them without notice. Work conditions and type of raw material can effect the final results. It is the responsibility of the user to apply the recommendations to the actual conditions and particular purpose.